



StoreFIX[®]
Soluciones para Retail



NUESTROS
PRODUCTOS ESTÁN EN:
 **SODIMAC**

CATÁLOGO **ACCESORIOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

TUBO CORRUGADO Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

TUBERIA CONDUIT CORRUGADO EVA

El Tubo Corrugado Storefix, se utiliza como canal de instalación de cables eléctricos, para empotrarlos en la pared, en el techo o para enterrar.

Esta fabricado con polietileno de alta densidad, este es un polímero de adición, conformado por unidades repetitivas de etileno. En el proceso de polimerización, se emplean catalizadores tipo Ziegler-Natta, (complejos de metal con propiedades catalíticas que permiten la polimerización estereoespecífica de alquenos), y el Etileno (Gas) un compuesto químico orgánico formado por dos átomos de carbono enlazados mediante un doble enlace. Es uno de los productos químicos más importantes de la industria química, siendo el compuesto orgánico más utilizado en todo el mundo. Es polimerizado a bajas presiones, mediante radicales libres, esto deriva un producto que destaca su excelente resistencia a las altas temperaturas, muy ligero y manipulable para instalaciones, de gran resistencia térmica y química ya que es libre de halógenos no propaga las llamas y presenta nula emisión de humo y gases tóxicos.

Este Producto posee certificación SEC bajo norma chilena Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta N° 25793 de fecha 01 de Octubre de 2018


SEC 



000000301589

CONDUIT CORRUGADO

03



TYPE-HDPE-D



Formatos de comercialización por diámetro

Conduit Corrugado	Diámetro Interior en mm	Diámetro exterior en mm	Formato de venta por rollo
Rollo de 13mm	10.1	13.2	100mt-25mt
Rollo de 16mm	12.5	16	100mt-25mt
Rollo de 21mm	16.2	21.2	100mt-25mt
Rollo de 28mm	22	28	100mt-25mt
Rollo de 42.5mm	36	42.5	25mt
Rollo de 55mm	46.5	54.5	25mt
Rollo de 67mm	56.2	67.2	10mt
Rollo de 80mm	66.5	80	10mt
Rollo de 106.5mm	91	106.5	10mt

Material: Polietileno Alta Densidad

Temperatura: -40 °C - + 120°C a corto plazo hasta + 150°C

Llama-retardante: Vo, HB (UL94)

Grado de protección: IP68

Propiedades: tenacidad flexible y excelente, superficie brillante, alta resistencia mecánica, resistencia al viento, resistencia a la fricción contra el aceite, ácidos y solventes, resistente a los rayos UV, aislado de halógenos, fósforo y cadmio.

Aplicaciones: máquina-herramienta, construcción de maquinaria, sistema de protección de aislamiento eléctrico, sistema de control automático eléctrico, equipo de tráfico público, metro, locomotora eléctrica y equipo de aire acondicionado, etc.



CONECTOR RECTO DE TORNILLO RÁPIDO



Formatos de comercialización

Conector de 13mm
 Conector de 16mm
 Conector de 21mm
 Conector de 28mm
 Conector de 42.5mm
 Conector de 55mm
 Conector de 67mm
 Conector de 80mm
 Conector de 106.5mm

Material: Poliamida6

Temperatura: -40 °C - + 120°C a corto plazo hasta + 150°C

Llama-retardante: Vo (UL 94) libre de halógeno, fósforo y cadmio.

Grado de protección: IP66, usando el anillo de sello adecuado

CONECTOR JUMBO



Material: Poliamida6

Temperatura: -40°C -+ 100°C

Llama-retardante: Vo (UL94) libre de halógeno, fósforo y cadmio.

Grado de protección: IP50

Propiedades: Instalación rápida y sencilla.

CONECTOR DE Y

Material: CAUCHO TPR

Color: Negro

Temperatura: -40°C -+ 100°C

Grado de protección: IP66

Disponible en: 16mm-13mm-13mm
21mm-16mm-16mm
28mm-21mm-21mm



Item No. Art. Nro.	Fits to tubing Adaptado a la tubería BG1	Fits to tubing Adaptado a la tubería BG2	Fits to tubing Adaptado a la tubería BG3	Length Longitud H	Width Anchura C	F	Packing Meter/Roll Empaque Metro/Rollo
U	5/16"	1/4"	1/4"	56.5	38.5	3	50
U	3/8"	5/16"	5/16"	66.5	43.1	3	50
U	1/2"	3/8"	3/8"	75.7	48.7	3	50
U	3/4"	1/2"	1/2"	82.0	62.4	4	25
U	1"	3/4"	3/4"	87.1	76.5	4	25
U	1-1/4"	1"	1"	94.2	90	4	10
U	2"	1-1/4"	1-1/4"	102.5	100	4	10

CONECTOR TIPO T

Material: CAUCHO TPR

Color: Negro

Temperatura: -40°C -+ 100°C

Grado de protección: IP66

Disponible en: 13mm-16mm-21mm



Item No. Art. Nro.	Fits to tubing Adaptado a la tubería BG1	Fits to tubing Adaptado a la tubería BG2	Fits to tubing Adaptado a la tubería BG3	Length Longitud E	Width Anchura D	F	Packing Meter/Roll Empaque Metro/Rollo
T	5/16"	5/16"	5/16"	30.3	20.5	3	50
T	3/8"	3/8"	3/8"	44.2	31.6	3	50
T	1/2"	1/2"	1/2"	60.0	42.5	3	50
T	3/4"	3/4"	3/4"	80.0	56	4	25
T	1"	1"	1"	95.5	67.4	4	25
T	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	116.3	80.1	4	10
T	2"	2"	2"	135.5	96.5	4	10

ABRAZADERA CON CANDADO



Material: Poliamida6
Color: Gris y negro
Temperatura: -40°C -+ 100°C
Llama-retardante: Vo (UL94)
Disponible en: 13mm - 16mm - 21mm - 28mm - 42mm - 55mm

ABRAZADERA SIN CANDADO



Item No. Art. Nro.	Size Tamaño	B mm	H mm	T mm	M mm	a mm
UH7	1/4"	29	23	11	4.4	6.5
UH9	5/16"	30	23	12.5	4	6.5
UH11	3/8"	30	23	12.5	4	6.5
UH16	1/2"	35	30	15	5	6.5
UH18.5	18.5	35	30	15	5	6.5
UH21	3/4"	42	38	16	6	11.5
UH29	1"	51	43	16	6	11.5
UH36	1-1/4"	61	51	16	6	11.5
UH48	2"	74	64	19	6	11.5

UNIÓN DE CORRUGADO



Material: CAUCHO TPR
Color: Negro
Temperatura: -40°C -+ 100°C
Grado de protección: IP66
Libre de halógeno
Disponible en: 13mm - 16mm - 21mm

BIFURCADOR



Accesorio eléctrico para instalación
Tecnología Eva, libre de halógeno.
Disponible en: 13mm a 16mm-16mm
 16mm a 13mm-13mm

ENCHUFE MACHO – HEMBRA CON SEGURO

Accesorio eléctrico para instalación.
Tecnología Eva, libre de halógeno.



ENCHUFE MACHO – HEMBRA SIN SEGURO

Accesorio eléctrico para instalación.
Tecnología Eva, libre de halógeno.



CAJA DERIVACIÓN HERMÉTICA

La caja contenedor de conexión eléctrica, integral
para sistema de protección de los circuitos.

Dimensiones: 58mm x 62mm

Incluye:

3 Prensas stopa de 16mm

Regleta de conexión





Soluciones para Retail

San Gerardo 680, Recoleta
+56 226823513 | contacto@storefix.cl
www.storefix.cl